

Бытовые кондиционеры SYSTEMAIR, ПРАЙС-ЛИСТ 2017

04.2017



Модель

Мощность, кВт

Расход
воздуха, м3/ч

Габариты блока, мм

Цена
розница, \$

холод тепло потр.

Внутренний Наружный

Сплит-системы постоянной производительности

Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART

	SYSPLIT WALL SMART 07 HP Q	2,05	2,2	0,64	236-431	715x188x250	700x275x550	353
	SYSPLIT WALL SMART 09 HP Q	2,64	2,78	0,82	273-486	715x188x250	700x275x550	372
	SYSPLIT WALL SMART 12 HP Q	3,52	3,66	1,10	366-578	800x188x275	770x300x555	472
	SYSPLIT WALL SMART 18 HP Q	5,28	5,57	1,64	422-799	940x205x275	770x300x555	737
	SYSPLIT WALL SMART 24 HP Q	7,03	7,62	2,50	773-1077	1045x235x315	845x363x702	964
	SYSPLIT WALL SMART 30 HP Q	7,91	8,79	2,82	854-1085	1045x235x315	845x363x702	1 229

SYSPLIT WALL SMART 36 HP R

· Минималистичный дизайн внутреннего блока. · Информационная панель с внутренней подсветкой. · Энергоэффективность класса А.
· Трехуровневая система очистки воздуха: фильтр HP, Bio-фильтр, Cold-Catalyst. · Запоминание расположения жалюзи.
· Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер.
· Доп. опция - низкотемпературный комплект (запрашивайте у менеджеров) · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.

Сплит системы переменной производительности

Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART EVO

	SYSPLIT WALL SMART 09 EVO HP Q	2,64	2,93	0,80	230-430	715x188x250	770x300x555	639
	SYSPLIT WALL SMART 12 EVO HP Q	3,5	3,81	1,17	340-520	800x188x275	770x300x555	718
	SYSPLIT WALL SMART 18 EVO HP Q	5,27	5,56	1,63	360-610	940x205x275	800x333x554	1 117
	SYSPLIT WALL SMART 24 EVO HP Q	7,03	7,33	2,60	650-960	1045x235x315	845x363x702	1 418

SYSPLIT WALL SMART EVO

· Сезонная энергоэффективность класса A++ (SEER 6,1). · Энергосбережение в режиме ожидания.
· Трехуровневая система очистки воздуха: HD фильтр, Cold-Catalyst-фильтр, Bio-фильтр. · Автоматическое качание и запоминание расположения жалюзи.
· Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер.
· Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.

Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL NORDIC EVO

	SYSPLIT WALL NORDIC 09 EVO PH Q	2,6	4,1	0,57	313-558	835x198x280	810x310x558	1 105
	SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO PH Q	3,5	4,1	0,88	365-615	835x198x280	810x310x558	1 157

SYSPLIT WALL NORDIC EVO

Надежный обогрев помещения при температуре наружного воздуха от -25°C. · Инверторные технологии 3D.
· Двухроторный компрессор. · Энергоэффективность A+++ (SEER 9,0). · Самодиагностика и защита от утечки хладагента.
· Трехуровневая система очистки воздуха: HD фильтр, Cold-Catalyst-фильтр, Ionizer. · Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях.
· Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер, поддержание 8°C, Follow-Me
· Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.

Мульти-сплит системы переменной производительности

Настенные внутренние блоки

	SYSPLIT WALL SMART 09 EVO HP Q	2,64	2,93	0,80	230-430	715x188x250	-	217
	SYSPLIT WALL SMART 12 EVO HP Q	3,5	3,81	1,17	340-520	800x188x275	-	243
	SYSPLIT WALL SMART 18 EVO HP Q	5,27	5,56	1,63	360-610	940x205x275	-	380
	SYSPLIT WALL SMART 24 EVO HP Q	7,03	7,33	2,60	650-960	1045x235x315	-	482

Наружные блоки

	SYSPLIT MULTI2 18 EVO HP Q	до 5,28	до 5,57	-	-	-	800x333x554	1 220
	SYSPLIT MULTI3 21 EVO HP Q	до 6,15	до 6,59	-	-	-	845x363x702	1 317
	SYSPLIT MULTI3 27 EVO HP Q	до 7,91	до 8,21	-	-	-	845x363x702	1 743
	SYSPLIT MULTI4 36 EVO HP Q	до 10,55	до 11,14	-	-	-	946x410x810	2 533

SYSPLIT MULTI EVO

· Подключение от 2-х до 4-х внутренних блоков в систему. · Сезонная энергоэффективность класса A++ (SEER 6,4).
· Технология 3D Inverter. · Двухроторный компрессор. · Суммарная длина магистрали до 75 м. · Перепад высот до 15 м.
· Работа на охлаждение и обогрев при наружной температуре от -15°C.
· Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.