

Полупромышленные кондиционеры Системэйр, ПРАЙС-ЛИСТ 2024

действует с 01.04.2024 в рамках текущих остатков на складе

Модель	Мощность холод, кВт	Мощность тепло, кВт	Мощность потреб., кВт	Расход воздуха, м3/ч	Габариты внутреннего блока, мм	Габариты наружного блока, мм	Цена розница, \$	
Четырехпоточные кассетные сплит-системы_Simple_Cassette_Compact (тепло-холод)								
 SYSPLIT SIMPLE CASSETTE C 12,18 HP Q	SYSPLIT SIMPLE CASSETTE C 12 HP Q	3.5	4.0	1.16	580-750	570x570x260	730x285x545	1 126
	SYSPLIT SIMPLE CASSETTE C 18 HP Q	5.28	5.6	1.70	660-800	570x570x260	800x315x545	1 234
* Компактные размеры панели 600x600мм. * Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. * Автоматический привод воздушных заслонок. * Встроенный дренажный насос. * Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. * Хладагент R410A. * Беспроводной пульт в комплекте.								
Четырехпоточные кассетные сплит-системы_Simple_Cassette (тепло-холод)								
 SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 24-60 HP Q/R	SYSCOOL SYSPLIT CASSETTE 24 HP Q	7.03	7.88	2.26	800-1200	840x835x250	825x310x655	1 623
	SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 36 HP R	10.6	11.7	3.77	1050-1500	840x840x246	970x395x805	2 478
	SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 48 HP R	14.07	15.55	4.85	1260-1800	840x840x288	940x370x1325	2 481
	SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 60 HP R	16.12	18.5	6.77	1260-1800	840x840x288	940x370x1325	2 798
* Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. * Автоматический привод воздушных заслонок. * Встроенный дренажный насос. * Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. * Хладагент R410A. * Беспроводной пульт в комплекте.								
Напольно-потолочные сплит-системы SIMPLE (тепло-холод)								
 SYSPLIT SIMPLE CEILING 18-60 HP Q/R	SYSPLIT SIMPLE CEILING 18 HP Q	5.4	5.8	1.65	560-950	1000x690x235	800x315x545	1 209
	SYSPLIT SIMPLE CEILING 24 HP Q	7.03	7.88	2.26	1000-1600	1280x690x235	825x310x655	1 511
	SYSPLIT SIMPLE CEILING 36 HP R	10.6	11.7	3.50	1000-1600	1280x690x235	970x395x805	2 236
	SYSPLIT SIMPLE CEILING 48 HP R	14.07	15.55	4.85	1300-2000	1600x690x235	940x370x1325	2 576
	SYSPLIT SIMPLE CEILING 60 HP R	16.12	17.58	5.2	1300-2000	1600x690x235	940x370x1325	2 668
* Автоматический привод воздушных заслонок по вертикали и горизонтали. * Дополнительная изоляция дренажного поддона. * Самодиагностика и защита от утечки хладагента. * Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. * Хладагент R410A. * Беспроводной пульт в комплекте.								
Канальные сплит-системы SIMPLE (тепло-холод)								
 SYSPLIT SIMPLE DUCT 18-60 HP Q/R	SYSPLIT SIMPLE DUCT 18 HP Q	5.28	5.6	1.70	665-950	890x735x290	800x315x545	1 146
	SYSPLIT SIMPLE DUCT 24 HP Q	7.03	7.88	2.26	1050-1400	890x735x290	825x310x655	1 542
	SYSPLIT SIMPLE DUCT 36 HP R	10.6	11.7	3.73	1400-2000	890x735x290	970x395x805	1 957
	SYSPLIT SIMPLE DUCT 48 HP R	14.07	15.55	4.85	1700-2400	1250x735x290	940x370x1325	2 576
	SYSPLIT SIMPLE DUCT 60 HP R	17.6	18.5	6.77	1950-2600	1250x735x320	940x370x1325	2 638
* Самодиагностика и защита от утечки хладагента. * Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. * Хладагент R410A. * Проводной пульт в комплекте								
Высоконапорные канальные сплит-системы SIMPLE (тепло-холод)								
 SYSCOOL SYSPLIT DUCT 76-96 HP	SYSCOOL SYSPLIT DUCT 76 HP Q	22	25	8	5000/4000/3600	1350x700x460	1120x400x1510	6 772
	SYSCOOL SYSPLIT DUCT 96 HP Q	28	31	11	5000/4000/3600	1350x700x460	1120x400x1510	7 314
* Внешнее статическое давление до 150 Па * Рабочий диапазон наружной температуры от -15C * Хладагент R410A. * Проводной пульт в комплекте								
Колонные сплит-системы (тепло-холод)								
 SYSPLIT FLOOR 24-60 HP Q/R	SYSPLIT FLOOR 24 HP Q	7.18	8,06	2.70	900-1100	500x315x1700	845x320x700	1 751
	SYSPLIT FLOOR 48 HP R	14.04	15,24	5.15	1480-1700	550x418x1824	900x350x1170	2 893
	SYSPLIT FLOOR 60 HP R	16.97	18,17	6.50	1950-2250	600x455x1934	900x350x1170	3 551
* Компактный дизайн, малая площадь основания внутреннего блока. * ЖК дисплей и встроенный пульт "touch-screen". * Автоматическое качание воздушных заслонок по вертикали. * Функция защиты от сквозняка. * Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. * Хладагент R410A. * Беспроводной пульт в комплекте.								
Аксессуары								
 Опции	SYSCONTROL RM 57, универсальный беспроводной пульт управления, \$						24	
	SYSCONTROL WC 12, проводной пульт для полупром. Серии, \$						72	
	SYSCONTROL WC 117, универсальный проводной пульт для полупромышленной серии SYSTEMAIR SIMPLE						129	
	SYSPANEL CASSETTE SPLIT EVO P3, панель для инверторного кассетного блока SYSPLIT CASSETTE C 18 EVO HP Q						150	
	SYSPANEL CASSETTE SPLIT EVO P4, панель для инверторных кассетных блоков SYSPLIT CASSETTE 24-60 EVO HP Q/R						222	
	SYSXK05A, универсальный проводной пульт управления для инверторной полупром.серии						139	
	SYS C02A, центральный пульт управления						1 660	
	SYS C03A, адаптер для подключения к центральному пульту управления						310	
	SYS C04A, сигнальный кабель для подключения к адаптеру SYS C05A						52	
	SYS C05A, адаптер для подключения к центральному пульту управления с функцией Modbus						553	