

Бытовые кондиционеры Системэйр, ПРАЙС-ЛИСТ 2024

действует с 01.04.2024 в рамках текущих остатков на складе

Модель	Мощность холод, кВт	Мощность тепло, кВт	Мощность потребб., кВт	Расход воздуха, м3/ч	Габариты внутреннего блока, мм	Цена розница, \$	
Мультисплит-системы переменной производительности							
Настенные внутренние блоки SMART V2 EVO							
 <p>SYSPLIT WALL SMART V2 EVO</p>	Модель	Мощность холод, кВт	Мощность тепло, кВт	Мощность потребб., кВт	Расход воздуха, м3/ч	Цена розница, руб	
	SYSPLIT WALL SMART 12 V2 EVO HP Q	3,5(2,00-6,2)	3,8(1,1-4,9)	1,3 (0,15-2,2)	357-549	805x193x302	23 125
	SYSPLIT WALL SMART 18 V2 EVO HP Q	5,3(2,0-6,2)	5,6(1,4-6,8)	1,5 (0,15-2,2)	545-809	964x222x325	39 992
	SYSPLIT WALL SMART 24 V2 EVO HP Q	8,2(3,1-8,2)	7,6(2,1-9,2)	2,3 (0,23-3,0)	646-948	1106x232x342	57 421
<ul style="list-style-type: none"> Элегантный дизайн · БИО-фильтр · Антикоррозийное покрытие SeaView. Иновационная конструкция передней панели внутреннего блока · Hidden Display · Управление по Wi-Fi Функция Follow me · Уникальный дизайн легкосъемного фильтра · Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях Функции: Self Cleaning · самоочистка внутреннего блока, авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. 							
Кассетные внутренние блоки SYSPLIT CASSETTE MULTI EVO							
 <p>SYSPLIT CASSETTE MULTI EVO</p>	SYSPLIT CASSETTE MULTI 18 EVO HP Q	5.2	5.42	0.102	680	570x570x260	23000 руб
	<ul style="list-style-type: none"> Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. Автоматический привод воздушных заслонок. Встроенный дренажный насос, подъем конденсата до 750 мм. Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов. Расширенный функционал: турбо-режим, ночной режим, компенсация температур, таймер, авторестарт. <p>*Цена указана за комплект с панелью. Декоративная панель (SYSANEL CASSETTE MINI SPLIT/MINI SPLIT W) – обязательный аксессуар, заказывается отдельно.</p>						
Наружные блоки SYSPLIT MULTI EVO							
 <p>SYSPLIT MULTI EVO HP Q</p>	Модель	Мощность холод, кВт	Мощность тепло, кВт	Мощность потребб., кВт	Расход воздуха, м3/ч	Цена розница, руб	
	SYSPLIT MULTI2 18 EVO HP Q	до 5,28	до 5,57	-	-	800x333x554	136 106
	SYSPLIT MULTI3 27 EVO HP Q	до 7,91	до 8,21	-	-	845x363x702	176 925
	SYSPLIT MULTI4 36 EVO HP Q	до 10,55	до 11,14	-	-	946x410x810	266 831
<ul style="list-style-type: none"> Подключение от 2-х до 4-х внутренних блоков в систему. · Сезонная энергоэффективность класса A++ (SEER 6,4). Технология 3D Inverter. · Двухроторный компрессор. · Суммарная длина магистрали до 60 м. · Перепад высот до 15 м. Работа на охлаждение и обогрев при наружной температуре от -15°С. Хладагент R410A/R32 							
Мультисплит-системы переменной производительности SIMPLE EVO							
Настенные внутренние блоки SIMPLE EVO							
 <p>SYSPLIT WALL SIMPLE EVO</p>	Модель	Мощность холод, кВт	Мощность тепло, кВт	Мощность потребб., кВт	Расход воздуха, м3/ч	Цена розница, руб	
	SYSPLIT WALL SIMPLE 09 EVO HP Q	2,58(1,4-3,3)	2,7(1,2-3,0)	0,04(0,012-0,068)	600	788x292x198	192
	SYSPLIT WALL SIMPLE 12 EVO HP Q	3,5(1,7-3,7)	3,5(1,5-3,7)	0,04(0,012-0,068)	600	788x292x198	217
	SYSPLIT WALL SIMPLE 18 EVO HP Q	5,27(2,5-5,8)	5,4(2,3-5,8)	0,063(0,016-0,088)	850	940x316x221	347
	SYSPLIT WALL SIMPLE 24 EVO HP Q	7,03(2,9-7,3)	7,1(2,1-8,0)	0,063(0,016-0,088)	1150	1121x329x231	447
<ul style="list-style-type: none"> Элегантный дизайн · БИО-фильтр · Антикоррозийное покрытие SeaView Hidden Display · Управление по Wi-Fi · Ионизатор Функция Follow me · Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях Функции: Self Cleaning · самоочистка внутреннего блока, авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер 							
Канальные внутренние блоки SIMPLE EVO							
 <p>SYSPLIT MULTI DUCT EVO</p>	Модель	Мощность холод, кВт	Мощность тепло, кВт	Мощность потребб., кВт	Расход воздуха, м3/ч	Цена розница, руб	
	SYSPLIT MULTI DUCT 09 EVO HP Q	2,6(1,5-3,55)	2,9(1,7-3,7)	0,055	380-600	700x470x200	512
	SYSPLIT MULTI DUCT 12 EVO HP Q	3,6(1,71-3,85)	4,0(1,9-3,9)	0,055	450-680	700x470x200	562
	SYSPLIT MULTI DUCT 18 EVO HP Q	5,1(2,5-5,8)	5,8(2,8-6,4)	0,075	600-860	1000x470x200	634
	SYSPLIT MULTI DUCT 24 EVO HP Q	7,1(3,47-7,55)	7,5(3,7-7,9)	0,09	780-1150	1300x470x200	923
<ul style="list-style-type: none"> Высота блока 200мм · Антикоррозийное покрытие SeaView Проводной пульт в комплекте · Встроенная дренажная помпа · Управление по Wi-Fi Функции: Self Cleaning · самоочистка внутреннего блока, авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер 							
Наружные блоки SIMPLE EVO							
 <p>SYSPLIT SIMPLE MULTI EVO</p>	Модель	Мощность холод, кВт	Мощность тепло, кВт	Мощность потребб., кВт	Расход воздуха, м3/ч	Цена розница, руб	
	SYSPLIT SIMPLE MULTI2 18 EVO HP Q	до 5,83	до 6,16	-	-	800x315x545	1 360
	SYSPLIT SIMPLE MULTI3 21 EVO HP Q	до 6,71	до 7,26	-	-	834x328x655	1 415
	SYSPLIT SIMPLE MULTI3 27 EVO HP Q	до 8,69	до 9,02	-	-	834x328x655	1 814
	SYSPLIT SIMPLE MULTI4 36 EVO HP Q	до 11,00	до 11,20	-	-	985x395x808	2 914
SYSPLIT SIMPLE MULTI5 42 EVO HP Q	до 12,7	до 13,10	-	-	985x395x808	3 199	
<ul style="list-style-type: none"> Подключение от 2-х до 5-ти внутренних блоков в систему. · Сезонная энергоэффективность класса A++ (SEER 6,23). Технология 3D Inverter · Суммарная длина магистрали до 80 м. · Перепад высот до 15 м. Работа на охлаждение и обогрев при наружной температуре от -15°С. Хладагент R32 							